

ORAJET® 3961
Caravan Film Premium Cast

□ □ □ □ □

☐ PVC

□ □ □ □

□□ PVC□□ , □□ , 0.055 □□

333

PE, 143 g / m²

1111

[illegible]

□□□□

ORAGUARD® XP279

□□□□

11/11

□□□	□□□□□□□□□□	
	10 □	□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□□□□□□□□ 20°C □ 50%□□□□
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0.2 □□	Verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□ 120 % □□□□□□□ 120 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□□ DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

ORAJET® 3961
Caravan Film Premium Cast

□ □ □ □ □

333

30 N / 25□□

24000000

| FINAT TM 1

□□□□

1111

□□□□ 4 °C

□□□□

[illegible]

5/5/2014

ORAJET® ISO 9001
ORAFOL
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®