

ORALUX® 9300
Luminescent Cast

10 mm – 23.0 mcd/m² 60 mm – 3.0 mcd/m² DIN 67510-1:2009 340 mm 0.3 mcd/m² DIN 67510-1:2009

22

- [9300 BAM-Pruefbericht nach DIN 6750.pdf](#) (Download)
- [ORALUX_9300_Test_Report.PDF](#) (Download)
- [ORALUX_9300_Test_Report.PDF](#) (Download)
- [9300 BAM-Pruefbericht nach DIN 6750.pdf](#) (Download)
- [9300 BAM-Pruefbericht nach DIN 6750.pdf](#) (Download)
- [ORALUX_9300_Test_Report.PDF](#) (Download)
- [9300 BAM-Pruefbericht nach DIN 6750.pdf](#) (Download)
- [ORALUX_9300_Test_Report.PDF](#) (Download)
- [ORALUX_9300_Test_Report.PDF](#) (Download)
- [9300 BAM-Pruefbericht nach DIN 6750.pdf](#) (Download)
- [ORALUX_9300_Test_Report.PDF](#) (Download)
- [9300 BAM-Pruefbericht nach DIN 6750.pdf](#) (Download)

□ □ □ □

ORAFOL 株式会社
ISO 9001 認証取得

ORAFOL

□ □ □ □ □

ORALUX® 株式会社
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
 ORALUX®
 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1

ORALUX®