# ORATAPE® HT95

**Application Tape**



## Product description

Película de montaje transparente con base de polietileno con superficie de granulado fino para la transferencia de letras y símbolos troquelados o cortados por ordenador.

## Material delantero

Película de HDPE, 0.095 mm

## Adhesivo

Poliacrilato, removible, Transparente, 0.025 mm

## Propiedades técnicas

| | | |
|---|---|---|
| **RESISTENCIA** | | |
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa |
| Alargamiento de rotura | Alargamiento minimo de rotura longitudinal 450 percent<br>Alargamiento mínimo de rotura transversal 450 percent | DIN EN ISO 527 |
| Resistencia al arrancado | Resistencia mínima al desgarro longitudinal 20 n-mm-2<br>Resistencia mínima al desgarro transversal 20 n-mm-2 | DIN EN ISO 527 |
| Resistencia a la temperatura | Temperatura mínima -40 °C<br>Temperatura máxima 80 °C | Exposición a corto plazo hasta 100 °C |
| **PROPIEDADES DE ADHESIÓN** | | |
| Poder adhesivo | 3.5 N-25mm | tras 20 min, acero inoxidable \| FINAT TM 1, valor medio |
| **PROCESAMIENTO** | | |
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 10 °C | |

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

# ORATAPE® HT95

**Application Tape**



## INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORATAPE® se someten a un minucioso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías conforme a la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORATAPE® se basa en resultados de investigaciones que la empresa considera fiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORATAPE® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com