

# ORATAPE® HT95

## Application Tape

### Product description

Прозрачная монтажная пленка на полиэтиленовой основе, с мелкозернистой поверхностью, для переноса штампованных или вырезанных компьютерным способом надписей и символов.

### Лицевой материал

Пленка ПЭВП, 0.095 mm

### Клеящий материал

Полиакрилат, снимаемый, Прозрачный, 0.025 mm

### Технические свойства

#### СТОЙКОСТЬ

|                       |                                                                                                                                                  |                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Срок хранения         | 2 Год(ы)                                                                                                                                         | в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50% |
| Удлинение при разрыве | Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 450 percent<br>Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 450 percent | DIN EN ISO 527                                                               |
| Прочность на разрыв   | Минимальная прочность на продольный разрыв 20 n-mm-2<br>Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 20 n-mm-2                       | DIN EN ISO 527                                                               |

#### КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                |            |                                                                |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| Сила сцепления | 3.5 N-25mm | через 20 мин, нержавеющая сталь   FINAT TM 1, среднее значение |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|

#### ОБРАБОТКА

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Температура нанесения | Минимальная температура 10 °C |
|-----------------------|-------------------------------|

# ORATAPE® HT95

## Application Tape

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORATAPE® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORATAPE®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORATAPE® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.