

# ORATAPE® HT95

## Application Tape

### ORATAPE

ORATAPE HT95 ist ein hochfestes, selbstklebendes Folienmaterial, das für die Abdichtung von Bauteilen und Maschinen eingesetzt wird.

### Material

HDPE, 0.095 mm

### Maße

1000 mm, 500 mm, 250 mm, 0.025 mm

### Eigenschaften

#### Temperaturbereich

|                   |           |                          |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Temperaturbereich | 2 °C      | 20 °C ± 50% Feuchtigkeit |
| Dehnung           | 450 %     | DIN EN ISO 527           |
| Bruchdehnung      | 450 %     |                          |
| Bruchkraft        | 20 N / mm | DIN EN ISO 527           |
| Bruchdehnung      | 20 N / mm |                          |
| Temperaturbereich | -40 °C    | 100 °C                   |
| Temperaturbereich | 80 °C     |                          |

### Technische Daten

|            |               |       |               |
|------------|---------------|-------|---------------|
| Bruchkraft | 3.5 N / 25 mm | 20 mm | FINAT TM 1000 |
|------------|---------------|-------|---------------|

### Verwendung

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Temperaturbereich | 10 °C |
|-------------------|-------|

### ORATAPE

ORATAPE® ist ein hochfestes, selbstklebendes Folienmaterial, das für die Abdichtung von Bauteilen und Maschinen eingesetzt wird. ISO 9001

ORATAPE®  
ORATAPE®  
ORAFOL