

# ORATAPE® LT52

## Application Tape

### Produktbeschreibung

Halbtransparentes Montagepapier für die Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

### Frontmaterial

Papier, 0.095 mm

### Haftklebstoff

Naturkautschuk, leicht ablösbar, transparent, 0.027 mm

### Technische Eigenschaften

#### FOLIENEIGENSCHAFTEN

|                |                                                                                                           |                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lagerfähigkeit | 0.5 Jahr(e)                                                                                               | in Originalverpackung, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Reißfestigkeit | Minimale Reißfestigkeit längs 5.1 N/mm <sup>2</sup><br>Minimale Reißfestigkeit quer 3.2 N/mm <sup>2</sup> | DIN EN ISO 527                                                 |

#### KLEBEEIGENSCHAFTEN

|           |           |                                                               |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Klebkraft | 2 N/25 mm | Nach 20 min, rostfreier Stahl   FINAT TM 1, Durchschnittswert |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|

#### VERARBEITUNG

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Verklebungstemperatur | Minimale Temperatur 10 °C |
|-----------------------|---------------------------|

### PRODUKTHINWEIS

Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

# ORATAPE® LT52

## Application Tape

### WICHTIGE HINWEISE

Alle ORATAPE® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollenummer gegeben. Die zu den ORATAPE® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORATAPE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.