ORATAPE® LT72

Application Tape

Product description

Papel de transferencia semitransparente con elevada estabilidad dimensional y resistencia a la humedad para la aplicación sin problemas de letras y símbolos estampados o cortados por ordenador. *a petición

Material delantero

Papel, 0.11 mm

Adhesivo

Caucho natural, fácil de desprender, Transparente, 0.027 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA		
Conservabilidad	0.5 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 0.34 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal 0.23 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -20 °C Temperatura máxima 80 °C	
PROPIEDADES DE ADHESIÓN		
Poder adhesivo	2 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable | FINAT TM 1, valor medio
PROCESAMIENTO		
Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C	

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORATAPE® se someten a un minucioso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías conforme a la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORATAPE® se basa en los resultados de investigaciones que la empresa considera fiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORATAPE® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com