

ORATAPE® LT72

Application Tape

Product description

Полупрозрачная трансферная бумага, отлично сохраняет форму, влагостойкая для нанесения штампованных или вырезанных компьютерным способом надписей и символов. *по запросу

Лицевой материал

Бумага, 0.11 mm

Клеящий материал

Натуральный каучук легко снимаемый, Прозрачный, 0.027 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок хранения	0.5 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 0.34 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 0.23 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура -20 °C Максимальная температура 80 °C	

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	2 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали FINAT TM 1, среднее значение
----------------	----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------

ORATAPE® LT72

Application Tape

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORATAPE® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORATAPE®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORATAPE® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для использования по назначению. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.