

ORATAPE® LT95

Application Tape

Brève description

Papier de montage transparent à base de polyéthylène à surface finement grainée pour le transfert de lettrages et de symboles emboutis ou découpés par ordinateur.

Matériau frontal

Film en HDPE, 0.095 mm

Adhésif

Polyacrylate, facile à décoller, Transparent, 0.017 mm

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20 °C et 50% d'humidité relative de l'air
Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 450 % Allongement minimal à la rupture transversale 450 %	DIN EN ISO 527
Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 20 N/mm ² Résistance maximale à la traction transversale 20 N/mm ²	DIN EN ISO 527

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C
------------------------	----------------------------

ORATAPE® LT95

Application Tape

REMARQUES IMPORTANTES

Tous les produits ORATAPE® sont soumis à un contrôle de qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est garanti que les produits sont livrés dans une qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. La traçabilité de nos produits conformément à la norme ISO 9001 est assurée par le numéro de rouleau. Les informations publiées sur les produits ORATAPE® sont basées sur des résultats de recherche que l'entreprise considère comme fiables, mais qui ne constituent pas une garantie. En raison des nombreuses possibilités d'utilisation des produits ORATAPE® et du développement continu de nouvelles applications, il incombe à l'acheteur de vérifier minutieusement l'adéquation et les performances du produit pour l'utilisation prévue. En outre, les instructions de traitement publiées par ORAFOL doivent être respectées. L'acheteur assume tous les risques découlant de l'utilisation de ces produits. Toutes les informations sont données sous réserve de modifications éventuelles.