ORATAPE® LT95

Application Tape

Product description

Прозрачная монтажная пленка на полиэтиленовой основе, с мелкозернистой поверхностью, для переноса штампованных или вырезанных компьютерным способом надписей и символов.

Лицевой материал

Пленка ПЭВП, 0.095 mm

Клеящий материал

Полиакрилат, легко снимаемый, Прозрачный, 0.017 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении 450 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении 450 percent	DIN EN ISO 527
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 20 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении 20 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 80 °C	Кратковременная нагрузка до 100 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORATAPE® LT95

Application Tape

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORATAPE® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORATAPE®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORATAPE® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для использования по назначению. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Германия

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com