ORATAPE® MT52

Application Tape

简短的描述

用于转移打孔或电脑刻绘字体和符号的半透明安装纸。

表层材料

纸, 0.095 毫米

胶粘剂

天然橡胶, 可移除, 透明, 0.04 毫米

技术性能

耐受性

存储期	0.5 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
抗拉强度	最小抗拉强度沿 5.1 N /平方毫米 横向最小抗拉强度 3.2 N /平方毫米	DIN EN ISO 527 标准
耐温性	最低温度 -20 °C 最高温度 80 °C	

胶粘剂性能

粘合力	4 N / 25毫米	24小时后，不锈钢 | FINAT TM 1，平均值

应用工艺

施工温度	最低温度 10 °C	

产品说明

要覆盖的表面必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新油漆必须干燥或完全固化至少三周。必须对所用涂料进行涂抹测试，以确定其

重要的笔记

所有 ORATAPE® 产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001 标准，我们通过产品编号确保产品的可追溯性。公布的 ORATAPE® 产品信息是基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于 ORATAPE® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品的适用性和性能。此外，必须遵守 ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com