ORATAPE® MT72

Application Tape

Product description

Papel de montaje semitransparente con elevada estabilidad dimensional y resistencia a la humedad para la transferencia sin problemas de letras y símbolos estampados o cortados por ordenador.

Material delantero

Papel, 0.11 mm

Adhesivo

Caucho natural, removible, Transparente, 0.04 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA		
Conservabilidad	0.5 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Alargamiento de rotura	Alargamiento minimo de rotura longitudinal 13.5 percent Alargamiento mínimo de rotura transversal 13.5 percent	DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 0.34 n-mm-2 Resistencia mínima al desgarro transversal 0.23 n-mm-2	DIN EN ISO 527
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -20 °C Temperatura máxima 80 °C	
PROPIEDADES DE ADHESIÓN		
Poder adhesivo	4 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable | FINAT TM 1, valor medio
PROCESAMIENTO		
Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C	

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORATAPE® MT72

Application Tape

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie a cubrir debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. La pintura nueva debe estar seca o completamente curada durante al menos tres semanas. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORATAPE® se someten a un minucioso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías conforme a la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORATAPE® se basa en los resultados de investigaciones que la empresa considera fiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORATAPE® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com