

ORATAPE® MT72

Application Tape

Product description

Carta di montaggio semitrasparente con elevata stabilità dimensionale e resistenza all'umidità per il trasferimento di scritte e simboli fustellati o tagliati al computer.

Materiale frontale

Carta, 0.11 mm

Adesivo

Gomma naturale, rimovibile, Trasparente, 0.04 mm

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Tempo di magazzinaggio	0.5 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%.
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 13.5 percent Allungamento massimo allo strappo trasversale 13.5 percent	DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 0.34 n-mm-2 Massima resistenza allo strappo trasversale 0.23 n-mm-2	DIN EN ISO 527

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	4 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile FINAT TM 1, valore medio
----------------	----------	---

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C
-----------------------------	--------------------------

ORATAPE® MT72

Application Tape

NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da rivestire deve essere priva di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. Le vernici nuove devono essere asciutte o completamente indurite per almeno tre settimane. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORATAPE® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORATAPE® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma che non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORATAPE® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.