

ORATAPE® MT80P

Application Tape

Product description

Película de montaje transparente con base de PVC, con recubrimiento, para la transferencia de letras y símbolos troquelados o cortados por ordenador.

Material delantero

PVC blando, 0.1 mm

Material de recubrimiento

Papel glassine siliconado en un lado, 62 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente, removible, Transparente, 0.019 mm

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 130 percent	DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	1.27 n-mm-2	DIN EN ISO 527

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	2 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable FINAT TM 1, valor medio
----------------	----------	--

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------

ORATAPE® MT80P

Application Tape

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie a cubrir debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. La pintura nueva debe estar seca o completamente curada durante al menos tres semanas. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORATAPE® se someten a un minucioso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías conforme a la norma ISO 9001 está asegurada mediante el número de rollo. La información publicada sobre los productos ORATAPE® se basa en los resultados de investigaciones que la empresa considera fiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORATAPE® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.