

## Beschreibung

Das Klebeband besteht aus einem Zellwollgewebe-Träger, der einseitig mit einem Kautschukklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeigt eine gute Soforhaftung und Dauerklebekraft.

## Trägermaterial

Zellwollgewebe (enzianblau, RAL 5010)

## Haftklebstoff

Synthesekautschuk

## Anwendungsbereich

Das reißfeste Klebeband ist als universelles Gewebeband zum gewerblichen und industriellen Verpacken, Bündeln, Abdecken, Schützen, Kennzeichnen und Verschließen geeignet.

## Technische Daten

Dicke* (Klebstoff+Träger)	0,225 mm	
Temperaturbeständigkeit***	bis +70° C	
Klebkraft*	nach 1 min	10 N/25 mm
(FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl)	nach 20 min	11 N/25 mm
	nach 24 h	12 N/25 mm
Scherkraft*	24 h	bei 23° C
(FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl)		
Lagerfähigkeit**	1 Jahr	
Verklebungstemperatur	> +15° C	

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit    \*\*\* 1h, mitteleuropäisches Normalklima

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Deutschland  
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.de