

## Beschreibung

Das Klebeband besteht aus einem Zellwollgewebe-Träger, der einseitig mit einem Kautschukklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeigt eine gute Soforthaftung und Dauerklebkraft.

## Trägermaterial

Zellwollgewebe, weiß, schwarz und farbig

## Haftklebstoff

Kautschuk, transparent

## Anwendungsbereich

Das reißfeste Klebeband ist als universelles Gewebeband zum Verpacken, Bündeln, Abdecken, Schützen, Kennzeichnen und Verschließen geeignet.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Klebstoff+Träger)	0,225 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	bis +70° C	
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl)	nach 1 min	10 N/25 mm
	nach 20 min	11 N/25 mm
	nach 24 h	12 N/25 mm
<b>Scherfestigkeit*</b> (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl)	24 h	bei 23° C
<b>Lagerfähigkeit**</b>	1 Jahr	
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	> +15° C	

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit    \*\*\* 1h, mitteleuropäisches Normalklima

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.