

Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Polypropylenfolien-Träger, der beidseitig mit einem Kautschukklebstoff beschichtet ist. Abgedeckt ist der gut alterungsbeständige Haftklebstoff mit einem beidseitig silikonisiertem Papier.

Trägermaterial

Polypropylenfolie (0,028 mm, transparent)

Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (80 g/m², gelb)

Haftklebstoff

Synthesekautschuk

Anwendungsbereich

Das doppelseitige Klebeband ist ein Standardprodukt zum gewerblichen und industriellen Ausrüsten unterschiedlichster selbstklebender Materialien. Weiterhin eignet es sich für die Montagehilfe und ist besonders anschmiegsam. Es ist nur bedingt beständig gegenüber migrierenden Chemikalien (Weichmacher). Nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff + Träger)	0,110 mm	
Temperaturbeständigkeit***	-20° C bis +70° C	
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	nach 1 min	17 N/25 mm
	nach 20 min	18 N/25 mm
	nach 24 h	20 N/25 mm
Scherfestigkeit* (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	72 h	bei 23° C
	5 min	bei 70° C
Lagerfähigkeit**	1 Jahr	
Verklebungstemperatur	> +15° C	

* Durchschnittswert

** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

*** 1h, mitteleuropäisches Normalklima

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

