

## Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem Kautschukklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch hohe Klebrigkeit aus.

## Trägermaterial

Papiervlies (12,7 g/m<sup>2</sup>)

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (80 g/m<sup>2</sup>, gelb)

## Haftklebstoff

Synthesekautschuk

## Anwendungsbereich

Das doppelseitige Klebeband eignet sich zur gewerblichen und industriellen Ausrüstung unterschiedlichster selbstklebender Materialien. Gegen migrierende Substanzen, wie Weichmacher ist das Produkt nur bedingt beständig.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Klebstoff+Träger)	0,090 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	-40° C bis +70° C	
<b>Schlaufentest*</b> (FINAT TM 9)	12 N/25 mm	
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	13 N/25 mm	nach 1 min
	14 N/25 mm	nach 20 min
	15 N/25 mm	nach 24 h
<b>Scherfestigkeit*</b> (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	>72 h	bei 23° C
	3 min	bei 70° C
<b>Temperaturbeständigkeit*</b> (S.A.F.T.)	75° C	
<b>Lagerfähigkeit**</b>	1 Jahr	
<b>Verklebungstemperatur</b>	> +15° C	

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit    \*\*\* 1h, mitteleuropäisches Normalklima

## Erhältliche Abdeckungsvarianten

09\*                      beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m<sup>2</sup>, weiß)

\*Mindestmenge anfragen

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.