

Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem weißen geschlossenzelligen Polyolefin-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Kautschukhaftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich unter anderem durch eine gute Haftung auf apolaren Untergründen aus. Abgedeckt ist das doppelseitige Montageklebeband mit einem weißen Silikonpapier.

Trägermaterial

Geschlossenzelliger Polyolefin-Schaumstoff (0,8 mm, weiß)

Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m², weiß)

Haftklebstoff

Synthesekautschuk

Anwendungsbereich

Zur gewerblichen Befestigung von Platten, Displays und Haushaltszubehör. Ein universelles und wirtschaftliches Produkt.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff + Träger)	0,90 mm	
Dichte*	95 kg/m ³	
Temperaturbeständigkeit***	-30° C bis +70° C	
Loop-Tack* (FINAT TM 9)	28 N/25 mm	
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	nach 1 min	18 N/25 mm
	nach 20 min	36 N/25 mm, Schaumriss
	nach 24 h	36 N/25 mm, Schaumriss
Scherfestigkeit* (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	>500 h	bei 23° C
Lagerfähigkeit**	1 Jahr	
Verklebungstemperatur	> +15° C	

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit *** 1h, mitteleuropäisches Normalklima

Erhältliche Abdeckungsvarianten

TM	beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m ² , weiß mit blauem ORAFOL-Logo)
L5	beidseitig silikonisierte PE-Folie (0,120 mm, grün)
TM*	beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m ² , weiß mit blauem ORAFOL-Logo)

*Mindestmenge anfragen

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.