

## Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem schwarzen geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff, der beidseitig mit einem Acrylathaftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hohe Anfangsklebkraft selbst auf rauen und kritischen Substratoberflächen aus.

## Trägermaterial

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff (0,4 mm, schwarz)

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m<sup>2</sup>, weiß)

## Haftklebstoff

Modifiziertes Acrylat

## Anwendungsbereich

Dauerhaftes Befestigen von Zierleisten, Schriftzügen, Blenden und Emblemen in der Automobilindustrie. Durch die hohe UV-, Wasser- und Alterungsbeständigkeit ist dieses Produkt für Außenanwendungen geeignet.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Klebstoff + Träger)	0,50 mm	
<b>Dichte*</b>	180 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	-40° C bis +95° C	
<b>Loop-Tack*</b> (FINAT TM 9)	20 N/25 mm	
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	nach 1 min:	22 N/25 mm
	nach 20 min:	23 N/25 mm
	nach 24 h:	25 N/25 mm
<b>Scherfestigkeit*</b> (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 50 µm Polyesterfolie)	bei 23° C:	> 1000 h
	bei 70° C:	> 72 h
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre	
<b>Verklebungstemperatur</b>	> +18° C	

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung, bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit    \*\*\* mitteleuropäisches Normalklima

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.