

Produktbeschreibung

Metallisierte PET-Fenstertönungsfolie für Gebäude (interior) mit einem mehrschichtigen Aufbau, verschiedenen Tönungsgraden, hohen Sonnenschutzigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Ausbleichen der Tönung. Die Folie ist nicht geeignet für die Fahrzeugverklebung.

Produkteigenschaften

Dicke ⁽¹⁾ (ohne Abdeckmaterial und Klebstoff)	0,050 mm
Haftklebstoff	Polyacrylat
Abdeckmaterial	Silikon-beschichteter Polyester
Lagerfähigkeit ⁽²⁾	2 Jahre
Verklebungstemperatur	> +10 °C
Vorgeschlagene Anwendungstechnik	Nassapplikationsverfahren
Maximale Haltbarkeit ⁽³⁾ bei fachgerechter Verarbeitung und ordnungsgemäßer Pflege und Nutzung	7 Jahre (interior)

⁽¹⁾ Durchschnittswert ⁽²⁾ in Originalverpackung (mit Seitenhaltern) stehend lagern, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit ⁽³⁾ Gilt bei für die Innenanwendung. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Sonnenschutzigenschaften

	ORACAL® Commercial S'00	ORACAL® Commercial S'05	ORACAL® Commercial S'20	ORACAL® Commercial S'30	ORACAL® Commercial S'50	ORACAL® Commercial S'60
Transmission (Sichtbares Licht)	2.3%	5.8%	21.8%	38%	52.8%	64.2%
Reflexion (Sichtbares Licht)	87.7%	77.7%	56.7%	38.2%	20.3%	14.9%
Sonnenenergie Transmission	0.4%	4.8%	17.2%	27.7%	45.2%	54.5%
Sonnenenergie Reflexion	85%	65.3%	55.9%	43.3%	23.5%	15.8%
Sonnenenergie Absorption	14.6%	29.9%	26.9%	29%	31.3%	29.7%
IR-Abweisung	99.4%	94%	82%	71%	48%	39%
UV-Abweisung	99%	99%	99%	99%	99%	99%
TSER*	93.6%	88.5%	74.7%	61.2%	39.9%	33.5%
Blendungsreduktion	100%	94%	76%	58%	29%	25%

* Total Solar Energy Rejection, Gesamtsonnenenergie Rückweisung.

Produkthinweis

Die oben gemachten Angaben basieren ausschließlich auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen weder eine vereinbarte Beschaffenheit noch die Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie im Hinblick auf unsere ORAFOL® Folien dar.

Bei der Verarbeitung (Verklebung und Entfernung) sowie der Pflege und Benutzung von ORAFOL® Folien sind unsere aktuellen Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen zu beachten und einzuhalten, da sonst insbesondere die Maximalhaltbarkeitsangaben nach unseren Erfahrungen nicht erreicht werden können. Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie Pflege- und Nutzungsbedingungen ist eine Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.

Bitte setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit einem erfahrenen Werbetechniker, Ihrem Händler oder unserem Kundensupport (graphic.innovations@orafol.de) in Verbindung.

Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORACAL® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORACAL® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORACAL® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORACAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

