

**Beschreibung**

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem wasserdispergierbaren Seidenpapier, das beidseitig mit einem modifizierten, wasserlöslichen Acrylathaftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch gute Anfangsklebkraft und eine sehr gute thermische Belastbarkeit aus. Der verwendete Haftklebstoff RA5 erfüllt die Vorschriften des Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. I, § 175.105.

**Trägermaterial**

Kraftpapier (50 g/m<sup>2</sup>, weiß, repulpierbar)

**Abdeckmaterial**

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m<sup>2</sup>, weiß, repulpierbar)

**Haftklebstoff**

Wasserlösliches modifiziertes Acrylat, farblos

**Anwendungsbereich**

Wasserrepulpierbares Spleißband mit hoher themischer Belastbarkeit für manuelle und fliegende Rollenwechsel in der Papierproduktion und -verarbeitung.

**Technische Daten**

<b>Dicke*</b> (Klebstoff + Träger)	0,130 mm
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	bis +200° C, kurzzeitig bis +230° C
<b>Loop Tack</b> (FINAT TM 9)	8 N/25 mm
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, auf Kopierpapier, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	Nach 1 min.: 6 N/25 mm Nach 20 min.: 8 N/25 mm
<b>Scherfestigkeit*</b> (S.A.F.T. Test von 23°C bis 230°C)	90 min/+230° C
<b>Repulpierbarkeit</b> (nach TAPPI UM 213)	erfüllt
<b>Lagerfähigkeit**</b>	12 Monate in verschlossener Originalverpackung

\* Durchschnittswert    \*\* in Originalverpackung, bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit    \*\*\* mitteleuropäisches Normalklima

**WICHTIGER HINWEIS**

Alle ORAFIX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFIX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFIX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

