

Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem wasserdispergierbaren Seidenpapier, das mit einem modifizierten, wasserlöslichen Acrylathafklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch gute Anfangsklebkraft und eine sehr gute thermische Beständigkeit aus. Der verwendete Haftklebstoff RA3 erfüllt die Vorschriften des Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. I, § 175.105.

Trägermaterial

Seidenpapier (18 g/m², weiß, transluzent, repulpierbar)

Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m², weiß)

Haftklebstoff

Wasserlösliches modifiziertes Acrylat, grün

Anwendungsbereich

Wasserrepulpierbares Spleißband mit hoher thermischer Beständigkeit für manuelle und fliegende Rollenwechsel in der Papierherstellung und -verarbeitung.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff + Träger)	0,090 mm
Temperaturbeständigkeit***	bis +200° C, kurzzeitig bis +230° C
Loop Tack* (FINAT TM 9)	8 N/25mm
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf Kopierpapier, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	nach 1 min: 8 N/25mm nach 20 min: 10 N/25mm
Scherfestigkeit* (S.A.F.T. Test von 23°C bis 230°C)	90 min/+230° C
Repulpierbarkeit (nach TAPPI UM 213)	erfüllt
Lagerfähigkeit**	12 Monate in verschlossener Originalverpackung

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit *** mitteleuropäisches Normalklima

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFIX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFIX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFIX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFIX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Deutschland
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.de