

Anwendung

Doppelseitiges Klischeeklebeband mit Folienträger und Naturkautschukklebstoff für die Montage von Fotopolymer- und Gummiklischees auf Montagefolien, Sleeves oder Metallzylindern im Flexo-, Buch- und Etikettendruck

Produktaufbau

Dicke ohne Liner*	ca. 200 µm
Liner	Gekreppte, silikonisierte PP-Folie, 80 µm, weiß
Klebstoff abgedeckte Seite	Naturkautschuk
Träger	PP-Folie, transparent
Klebstoff offene Seite	Naturkautschuk

* Durchschnittswert

Technische Daten

Klebkraft 180° * [N/25 mm]	9
Klebkraft 90° * [N/25 mm]	8
Dynamische Scherfestigkeit*	180 N/625 mm ²
Temperaturbeständigkeit*	+ 60° C

* Durchschnittswert

Produkteigenschaften

- Klischeeklebeband mit 200 µm Dicke
- Dimensionsstabile, harte PP-Trägerfolie mit extrem hoher Dickengenauigkeit
- Aggressiver Naturkautschukklebstoff für sicheren Halt des Klischees bei gleichzeitiger rückstandsfreier Wiederablösbarkeit
- Gekreppter PP-Liner ermöglicht eine luftblasenfreie Montage auf dem Klischee, der Montagefolie oder dem Zylinder

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFLEX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.