

## Anwendung

Weiches, doppelseitiges Schaumstoffklebeband in der Dickenkategorie 380 µm mit unterschiedlich stark haftenden Acrylathaftklebstoffen. Speziell für die Montage von steifen oder dickeren Fotopolymerklischees (bis zu 2,54 mm Dicke) auf Kunststoffhülsen und Metallzylindern im Etiketten- und Verpackungsdruck im „Narrow- und Mid Web“-Prozess.

## Produktaufbau

Dicke ohne Liner*	ca. 0,43 mm
Liner	geprägte, silikonisierte PP-Folie, 110 µm, weiß
Klebstoff abgedeckte Seite	Acrylat, gesteigerte Klebkraft
Träger	weicher PE-Schaum, rot zur Klischeeseite
Klebstoff offene Seite	Acrylat


\* Durchschnittswert

## Produkteigenschaften


- Weiches Klischeeklebeband in der Dickenkategorie 380 µm
- Schaumhärte „weich“ leicht durch rote Farbcodierung zu erkennen
- Extrem geringe Dicke
- Abgestufte Klebkräfte mit gesteigerter Klebkraft zum Klischee ermöglichen eine sichere Montage ohne Kantenabheben der Druckplatte bei gleichzeitig einfacher und rückstandsfreier Wiederablösbarkeit
- Sehr gute Repositionierbarkeit
- Geprägter PP-Liner ermöglicht eine luftblasenfreie Montage des Klischees und auf der Hülse oder dem Zylinder

## Anwendungsgebiete

- Besonders geeignet für sehr feine Linien und feine Verläufe
- Geringer Punktzuwachs
- Geeignet für hohe Rasterweiten
- Drucke mit hohem Rasteranteil



ORAFLEX® 11524  
Weich



ORAFLEX® 11554  
Mittelhart



ORAFLEX® 11584  
Hart

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFLEX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung

neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.