

Anwendung

Weiches, doppelseitiges Schaumstoffklebeband in der Dickenkategorie 380 µm mit unterschiedlich stark haftenden Acrylathaftklebstoffen. Speziell für die Montage von steifen oder dicken Fotopolymerklischees ($\geq 2,54$ mm) auf Kunststoffhülsen und Metallzylindern mit geringen bis normalen Durchmessern im Etiketten- und Verpackungsdruck im „Narrow- und Mid Web“-Prozess.

Produktaufbau

Dicke ohne Liner*	ca. 0,43 mm
Liner	geprägte, silikonisierte PP-Folie, 110 µm, weiß
Klebstoff abgedeckte Seite	Acrylat, hohe Klebkraft
Träger	weicher PE-Schaum, rot zur Klischeeseite
Klebstoff offene Seite	Acrylat, hohe Klebkraft


* Durchschnittswert

Produkteigenschaften


- Weiches Klischeeklebeband in der Dickenkategorie 380 µm
- Schaumhärté „weich“ leicht durch rote Farbcodierung zu erkennen
- Extrem geringe Dickentoleranzen
- Hohe Klebkräfte zum Klischee und Druckzylinder ermöglichen eine sichere Montage ohne Kantenabheben des Klischees bei gleichzeitig einfacher und rückstandsfreier Wiederablösbarkeit
- Gute Repositionierbarkeit
- Geprägter PP-Liner ermöglicht eine luftblasenfreie Montage des Klischees und auf der Hülse oder dem Zylinder

Anwendungsgebiete


- Besonders geeignet für sehr feine Linien und feine Verläufe
- Geringer Punktzuwachs
- Geeignet für hohen Rasterweiten
- Drucke mit hohem Rasteranteil



ORAFLEX® 11526
Weich



ORAFLEX® 11556
Mittelhart



ORAFLEX® 11586
Hart

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFLEX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung

neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.