

Anwendung

Mittelhartes, doppelseitiges Schaumstoffklebeband in der Dickenkategorie 380 µm mit unterschiedlich stark haftenden Acrylhaftklebstoffen. Speziell für die Montage von steifen oder dickeren Fotopolymerklischees auf Metallzylindern und Kunststoffhülsen im Etiketten- und Verpackungsdruck im „Narrow- und Mid Web“-Prozess.

Produktaufbau

Dicke ohne Liner*	ca. 0,43 mm
Liner	geprägte, silikonisierte PP-Folie, 110 µm, weiß
Klebstoff abgedeckte Seite	Acrylat, gesteigerte Klebkraft
Träger	mittelharter PE-Schaum, weiß zur Klischeeseite
Klebstoff offene Seite	Acrylat, gesteigerte Klebkraft


* Durchschnittswert

Produkteigenschaften


- Mittelhartes Klischeeklebeband in der Dickenkategorie 380 µm
- Schaumhärte „mittelhart“ leicht durch weiße Farbcodierung zu erkennen
- Extrem geringe Dickentoleranzen
- Abgestufte Klebkräfte mit gesteigerten Klebkräften zum Klischee und Zylinder/Hülse ermöglichen eine sichere Montage ohne Kantenabheben der Druckplatte bei gleichzeitig einfacher und rückstandsfreier Wiederablösbarkeit
- Sehr gute Repositionierbarkeit
- Geprägter PP-Liner ermöglicht eine luftblasenfreie Montage des Klischees und auf der Hülse oder dem Zylinder

Anwendungsgebiete

- Besonders geeignet für Halbtöne, Linien und Verläufe
- Kombinations- und Rasterdruck
- Drucke mit ausgewogenem Verhältnis Vollton / Raster



ORAFLEX® 11525
Weich



ORAFLEX® 11555
Mittelhart



ORAFLEX® 11585
Hart

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFLEX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck

genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.