

## Anwendung

Weiches, doppelseitiges Schaumstoffklebeband in der Dickenkategorie 500 µm mit unterschiedlich stark haftenden Acrylatklebstoffen. Speziell für die Montage von dünnen Fotopolymerklischees bis 1,7 mm Dicke auf Metallzylindern und Kunststoffhülsen im Pre-Print- und Verpackungsdruck im „Wide Web“-Prozess.

## Produktaufbau

<b>Dicke ohne Liner*</b>	ca. 0,55 mm
<b>Liner</b>	geprägte, silikonisierte PP-Folie, 110 µm, weiß
<b>Klebstoff abgedeckte Seite</b>	Acrylat
<b>Träger</b>	weicher PE-Schaum, rot zur Klischeeseite
<b>Klebstoff offene Seite</b>	Acrylat, gesteigerte Klebkraft

\* Durchschnittswert

## Produkteigenschaften

- Weiches Klischeeklebeband in der Dickenkategorie 500 µm
- Schaumhärte „weich“ leicht durch rote Farbcodierung zu erkennen
- Extrem geringe Dickentoleranzen
- Abgestufte Klebkräfte mit gesteigerter Klebkraft zum Zylinder/Hülse ermöglichen eine sichere Montage ohne Kantenabheben des Klischees bei gleichzeitig einfacher und rückstandsfreier Wiederablösbarkeit
- Sehr gute Repositionierbarkeit
- Geprägter PP-Liner ermöglicht eine luftblasenfreie Montage des Klischees und auf der Hülse oder dem Zylinder

## Anwendungsgebiete

- Besonders geeignet für sehr feine Linien und feine Verläufe
- Geringer Punktzuwachs
- Geeignet für hohe Rasterweiten
- Drucke mit hohem Rasteranteil



ORAFLEX® 11623  
Weich



ORAFLEX® 11653  
Mittelhart



ORAFLEX® 11683  
Hart

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFLEX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.