

## Anwendung

Hartes, doppelseitiges Schaumstoffklebeband in der Dickenkategorie 500 µm mit unterschiedlich stark haftenden Acrylathäftklebstoffen. Speziell für die Montage von steifen oder dicken Fotopolymerklischees ( $\geq 2,54$  mm) auf Kunststoffhülsen und Metallzylindern mit geringen bis normalen Durchmessern im Pre-Print- und Verpackungsdruck im „Wide Web“-Prozess.

## Produktaufbau

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Dicke ohne Liner*</b>          | ca. 0,55 mm                                     |
| <b>Liner</b>                      | geprägte, silikonisierte PP-Folie, 110 µm, weiß |
| <b>Klebstoff abgedeckte Seite</b> | Acrylat, hohe Klebkraft                         |
| <b>Träger</b>                     | harter PE-Schaum, blau zur Klischeeseite        |
| <b>Klebstoff offene Seite</b>     | Acrylat, hohe Klebkraft                         |


\* Durchschnittswert

## Produkteigenschaften


- Hartes Klischeeklebeband in der Dickenkategorie 500µm
- Schaumhärte „hart“ leicht durch blaue Farbcodierung zu erkennen
- Extrem geringe Dicke
- Hohe Klebkräfte zum Klischee und Druckzylinder ermöglichen eine sichere Montage ohne Kantenabheben des Klischees bei gleichzeitig einfacher und rückstandsloser Wiederablösbarkeit
- Gute Repositionierbarkeit
- Geprägter PP-Liner ermöglicht eine luftblasenfreie Montage des Klischees und auf der Hülse oder dem Zylinder

## Anwendungsgebiete

- Besonders geeignet für Volltonflächen und Linien
- Geschlossener Volltondruck
- Negativdrucke



ORAFLEX® 11626  
Weich



ORAFLEX® 11656  
Mittelhart



ORAFLEX® 11686  
Hart

## WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFLEX®

Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.