

Produktbeschreibung

Halbtransparentes Übertragungspapier mit hoher Formbeständigkeit und Feuchtigkeitsresistenz für die Applikation von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen.

Haftklebstoff

Naturkautschuk, geringe Klebkrafteinstellung.

Anwendungsbereich

Der speziell eingestellte Haftklebstoff gestattet die problemlose Übertragung von gestanzten oder computergeschnittenen Schriften und Symbolen nach der Trockenverklebungsmethode. Das Übertragungspapier wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die bei hoher Formbeständigkeit eine außergewöhnlich geringe Klebkraft erfordern. Besonders geeignet für die Übertragung großer Schriften und Symbole, die aus ORALITE®-Reflexfolien hergestellt wurden.

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Dicke* (Folie mit Klebstoff) | 0,110 mm |
| Gewicht* (Folie mit Klebstoff) | 100 g/m ² |
| Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl) | 2 N/25 mm |
| Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527) trocken | Längs: 5,4 N/15 mm Quer: 3,5N/15 mm |
| Reißdehnung (DIN EN ISO 527) | 13,5% |
| Lagerfähigkeit** | 6 Monate |
| Verklebungstemperatur | > +10° C |

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORATAPE® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORATAPE® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORATAPE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltenlich etwaiger Änderungen.

ORATAPE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.