

## Descripción

La cinta adhesiva de dos caras se compone de un soporte de película de poliéster recubierta en ambas caras con adhesivos adherentes de acrilato solvente modificados con distintas fuerzas de adherencia. El adhesivo adherente en el lado abierto de la cinta adhesiva se caracteriza por su alta resistencia térmica, alta adherencia y su insensibilidad respecto a la humedad. El adhesivo adherente recubierto puede removerse muy fácilmente de las superficies de numerosos materiales sin dejar residuos.

## Material de soporte

Película de poliéster, 0,012 mm

## Material de recubrimiento

Papel siliconado en ambas caras, 90 g/m<sup>2</sup>, marrón

## Adhesivo de pegado

Cara recubierta: acrilato solvente modificado, removible

Cara abierta: acrilato solvente modificado, permanente adherente

## Campo de aplicación

Equipamiento autoadhesivo de distintos materiales que a continuación deben removerse fácilmente sin dejar residuos.

## Datos técnicos

<b>Grosor*</b> (adhesivo y soporte)	0, 100 mm		
<b>Resistencia a la temperatura***</b>	de -40° C a +120° C		
<b>Poder adhesivo*</b> (FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05mm)	cara abierta	cara recubierta	
	16 N/25 mm	1,0 N/2 5mm	después de 1 minuto
	18 N/25 mm	1,2 N/25 mm	después de 20 minutos
	20 N/25 mm	1,5 N/25 mm	después de 24 h
<b>Fuerza de cizallamiento*</b> (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05mm)	a 23° C	cara abierta	cara recubierta
	a 70° C	> 48 h	> 500 h
		> 1 h	> 72 h
<b>Resistencia a la temperatura *</b> (S.A.F.T.)	95° C		
<b>Conservabilidad**</b>	2 años		
<b>Temperatura de pegado</b>	> +15° C		

\* promedio

\*\* en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

\*\*\*1 h, clima normal centroeuropeo

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.