

Descripción

La cinta adhesiva de doble cara consta de un soporte de film de poliéster, que está recubierto por ambos lados de adhesivos acrílicos de diferente fuerza adhesiva. El adhesivo en el lado abierto se caracteriza por su alta resistencia a la temperatura y la humedad, y por una buena adhesividad. El adhesivo recubierto puede ser despegado de numerosas superficies fácilmente y sin dejar restos. Indicado para el equipamiento autoadhesivo de diferentes materiales que exigen una separación posterior sin dejar restos.

Material de soporte

Película de poliéster, 0,012 mm

Material de recubrimiento

Papel siliconado en ambas caras, 90 g/m², marrón

Adhesivo de pegado

Cara recubierta: acrilato solvente modificado, removible

Cara abierta: acrilato solvente puro

Campo de aplicación

Apropiada para el equipamiento autoadhesivo de placas de materiales delgados con superficies lisas cuando se requiere una eliminación posterior sin dejar residuos.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo y soporte)	0, 100 mm		
Resistencia a la temperatura***	de -40° C a +120° C		
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	cara abierta 16 N/25 mm 18 N/25 mm 20 N/25 mm	cara recubierta 6 N/2 5mm 7 N/25 mm 8 N/25 mm	después de 1 minuto después de 20 minutos después de 24 h
Fuerza de cizallamiento* (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	a 23° C a 70° C	cara abierta > 300 h > 72 h	cara recubierta > 300 h >72 h
Resistencia a la temperatura * (S.A.F.T.)	80° C		
Conservabilidad**	2 años		
Temperatura de pegado	> +15° C		

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

***1h, clima centroeuropeo normal

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.