

## Descripción

La cinta adhesiva de doble cara se compone de un soporte especial de fibras colocadas recubierto en ambas caras con un adhesivo adherente de acrilato solvente puro altamente transparente que presenta una muy buena resistencia a la radiación ultravioleta, la temperatura y la humedad. La cinta adhesiva es altamente resistente a los plastificantes y presenta una elevada adherencia superficial y buenas características de fluencia en frío. El adhesivo está recubierto con un papel siliconado por ambas caras.

## Material de soporte

Fibras especiales colocadas

## Material de recubrimiento

Papel siliconado en ambas caras, 90 g/m<sup>2</sup>, blanco

## Adhesivo adherente

Acrilato solvente puro

## Campo de aplicación

La cinta adhesiva se usa preferentemente para el pegado o el equipamiento autoadhesivo de listones de zócalo y de urdimbre.

## Datos técnicos

<b>Grosor*</b> (adhesivo adherente y adhesivo)	0,220 mm	
<b>Resistencia a la temperatura***</b>	de -40° C a +140° C	
<b>Poder adhesivo*</b> (FINAT TM 1, en acero inoxidable, cubierto en una sola cara con película de poliéster de 0,05 mm)	18 N/25 mm 21 N/25 mm 25 N/25 mm	después de 1 minuto después de 20 minutos después de 24 h
<b>Fuerza de cizallamiento*</b> (FINAT TM 8, en acero inoxidable, cubierto en una sola cara con película de poliéster de 0,05 mm)	18 h 15 min	a 23° C a 70° C
<b>Conservabilidad**</b>	2 años	
<b>Temperatura de pegado</b>	> +15° C	

\* promedio

\*\* en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

\*\*\*clima normal centroeuropeo

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.