

Descripción

La cinta adhesiva de dos caras se compone de un soporte de papel sin aglutinantes recubierto en ambas caras de un pegamento de acrilato de dispersión transparente modificado. El pegamento con adherencia agresiva se caracteriza por su elevada resistencia al envejecimiento y a los plastificantes. El adhesivo está recubierto con un papel siliconado en ambas caras.

Material de soporte

Papel sin aglutinantes, 12,7 g/m²

Material de recubrimiento

Papel siliconado a ambos lados, 90 g/m², marrón, blanco, con el logotipo de ORAFOL en tinta azul

Adhesivo de pegado

Dispersión de acrilato modificado, libre de APEO, transparente

Campo de aplicación

La cinta adhesiva de dos caras es apropiada para el equipamiento de caucho celular, espumas de poros pequeños y impregnados, fieltro y otras superficies lisas o ligeramente rugosas.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo)	0,1 mm	
Resistencia a la temperatura***	-40°C a +120°C	
Poder adhesivo* (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto por una cara con película de poliéster de 0,05mm)	14 N/25 mm	después de 1 minuto
	19 N/25 mm	después de 20 minutos
	22 N/25 mm	después de 24 h
Fuerza de cizallamiento* (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05mm)	24 h	a 23° C
	30 min	a 70° C
Conservabilidad**	2 años	
Temperatura de pegado	> +15° C	

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

***1 h, clima normal centroeuropeo

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.