

## Descripción

La cinta adhesiva de dos caras se compone de un soporte de película de poliéster negra recubierta en ambas caras con un adhesivo de dispersión de acrilato modificado. El adhesivo adherente es resistente al envejecimiento y en gran medida resistente a los plastificantes, es difícilmente inflamable es decir tiene características de autoextinción en caso de incendio. El adhesivo adherente recubierto puede removese muy fácilmente de las superficies de numerosos materiales sin dejar residuos.

## Material de soporte

Película de poliéster, 0,023 mm, negra

## Material de recubrimiento

Papel siliconado a ambos lados, 90 g/m<sup>2</sup>, blanco

## Adhesivo adherente

Adhesivo de dispersión de acrilato modificado

## Campo de aplicación

La cinta adhesiva especial de doble cara se usa como cinta de montaje especial en la industria aeronáutica y naval. Comprobado según FAR Part 25.853.

## Datos técnicos

Grosor* (cinta + adhesivo)	0,200 mm		
Resistencia a la temperatura***	de -20° C a +100° C		
Poder adhesivo*	cara recubierta	cara abierta	
(FINAT TM 1, acero inoxidable, recubierto en un lado con una lámina de poliéster de 0,05 mm)	14 N/25 mm	4 N/25 mm	tras 1 minuto
	16 N/25 mm	5 N/25 mm	tras 20 minutos
	18 N/25 mm	6 N/25 mm	tras 24 h
Fuerza de cizallamiento*	cara recubierta		
(FINAT TM 8, acero inoxidable, recubierto en un lado con una lámina de poliéster de 0,05 mm)	a 23° C	4 h	
	a 70° C	7 min	
	cara abierta		
	a 23° C	120 h	
	a 70° C	24 h	
Conservabilidad**	2 años		
Temperatura de pegado	> +15° C		

\* promedio

\*\* en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

\*\*\*1 h, clima normal centroeuropeo

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

