

## Descripción

La cinta adhesiva de dos caras se compone de un soporte de tejido recubierto en ambas caras con adhesivos de dispersión de acrilato modificado. Los adhesivos son en gran medida resistentes a los plastificantes. El adhesivo en la cara recubierta de la cinta adhesiva destaca por sus características de adherencia permanente. El adhesivo en la cara abierta puede removerse muy fácilmente de las superficies de numerosos materiales sin dejar residuos. El adhesivo está recubierto con un papel blanco siliconado por ambas caras.

## Material de soporte

Tejido de viscosilla

## Material de recubrimiento

Papel siliconado a ambos lados, 90 g/m<sup>2</sup>, blanco

## Adhesivo adherente

Dispersiones de acrilatos modificados

## Campo de aplicación

La cinta adhesiva de dos caras es particularmente apropiada para la colocación de moquetas en stands de feria (puede recogerse fácilmente y presenta una elevada cohesión). El producto es también apropiado para recubrimientos del suelo de PVC y para moquetas con recubrimiento de PVC en el dorso.

## Datos técnicos

<b>Grosor*</b> (cinta + adhesivo)	0,290 mm		
<b>Resistencia a la temperatura***</b>	de -20° C a +100° C		
<b>Poder adhesivo*</b> (FINAT TM 1, acero inoxidable, recubierto en un lado con una lámina de poliéster de 0,05 mm)	cara recubierta	cara abierta	
	13 N/25 mm	7 N/25 mm	tras 1 minuto
	15 N/25 mm	7 N/25 mm	tras 20 minutos
	16 N/25 mm	8 N/25 mm	tras 24 h
<b>Fuerza de cizallamiento*</b> (FINAT TM 8, acero inoxidable, recubierto en un lado con una lámina de poliéster de 0,05 mm)	cara recubierta		
	a 23° C	2 h	
	a 70° C	5 min	
	cara abierta		
	a 23° C	5 h	
	a 70° C	10 min	
<b>Conservabilidad**</b>	2 años		
<b>Temperatura de pegado</b>	> +15° C		

\* promedio

\*\* en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

\*\*\*1 h, clima normal centroeuropeo

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.