

## Descripción

La cinta adhesiva de montaje se compone de espuma de polietileno negro de células cerradas, recubierta a ambas caras con un adhesivo adherente de acrilato solvente modificado. El adhesivo de acrilato solvente modificado se caracteriza por su buena resistencia al cizallamiento y su buena adherencia inicial.

## Material de soporte

Espuma de PE de células cerradas, negra, 0,5 mm

## Material de recubrimiento

Papel siliconado en ambas caras, 90 g/m<sup>2</sup>, blanco

## Adhesivo de pegado

Acrílico solvente modificado

## Campo de aplicación

Fijación durable de tapajuntas, paneles y emblemas en la industria automotriz. Debido a su buena resistencia a los rayos UV, al agua y al envejecimiento, este producto también es apto para aplicaciones al aire libre.

## Datos técnicos

Grosor* (adhesivo y soporte)	0,6 mm	
Densidad*	180 kg/m <sup>3</sup>	
Resistencia a la temperatura***	-40° C a +95° C	
Prueba de bucles* (FINAT TM 9)	30 N/25 mm	
Poder adhesivo*	21 N/25 mm	tras 1 minuto
(FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	25 N/25 mm	tras 20 minutos, rotura de espuma
	28 N/25 mm	tras 24 h, rotura de espuma
Fuerza de cizallamiento*		
(FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	300 h	a 23° C
	6 h	a 70° C
Resistencia a la temperatura* (S.A.F.T.)	75° C	
Conservabilidad**	2 años	
Temperatura de pegado	> +18° C	

\* promedio

\*\* en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

\*\*\*clima normal centroeuropeo

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 – D 16515 Oranienburg - Alemania  
adhesive.tapes@orafol.de – www.orafol.com