

## Descripción

La cinta adhesiva de montaje se compone de espuma de polietileno negra de células cerradas, recubierta a ambas caras con un adhesivo adherente de acrilato solvente puro. La cinta adhesiva de montaje de dos caras está recubierta con papel de polietileno siliconado blanco, insensible a la humedad. El adhesivo adherente de acrilato puro garantiza una excelente resistencia térmica, resistencia final y resistencia a plastificantes, ácidos, álcalis y disolventes. El adhesivo de montaje de dos caras está recubierto con una película PE siliconada de dos caras verde.

## Material de soporte

Espuma de polietileno de células cerradas, negra, 0,8 mm

## Material de recubrimiento

Película de PE, siliconada en ambas caras, 0,120 mm, verde

## Adhesivo de pegado

Acrílico solvente puro

## Campo de aplicación

Fijación permanente de listones decorativos, rotulaciones, embellecedores y emblemas en la industria automovilística

## Datos técnicos

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| Grosor* (adhesivo y soporte)  | 0,9 mm             |   |
| Resistencia a la temperatura***   | de -40° C a +95° C |   |
| Poder adhesivo*   | 16 N/25 mm         | después de 1 minuto                     |
| (FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto<br>en una cara con película de poliéster de 0,05 mm) | 17 N/25 mm         | después de 20 minutos, rotura de espuma |
|   | 20 N/25 mm         | después de 24 h, rotura de espuma       |
| Fuerza de cizallamiento*  |                    |   |
| (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto<br>en una cara con película de poliéster de 0,05 mm) | 1000 h             | a 23° C                                 |
|   | 72 h               | a 70° C                                 |
| Conservabilidad**   | 2 años             |   |
| Temperatura de pegado   | > +18° C           |   |

\* promedio

\*\* en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

\*\*\* 1 h, clima normal centroeuropéo

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

