

Descripción

La cinta adhesiva de montaje se compone de espuma de polietileno blanca de células cerradas, recubierta en ambas caras con un adhesivo adherente de caucho. La cinta adhesiva de montaje de dos caras está recubierta con papel siliconado blanco. El adhesivo adherente de caucho se caracteriza por una buena adherencia en superficies no polares. La cinta adhesiva de montaje de dos caras está recubierta con papel siliconado blanco.

Material de soporte

Espuma de PE de células cerradas, blanca, 1,0 mm

Material de recubrimiento

Papel siliconado en ambas caras, 90 g/m², blanco

Adhesivo de pegado

Caucho

Campo de aplicación

Para la fijación de placas, pantallas y útiles domésticos. Un producto universal y económico. Se adhiere también en superficies rugosas.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo y soporte)	1,1 mm	
Densidad*	58 kg/ m ³	
Resistencia a la temperatura***	de -30° C a +70° C	
Prueba de bucle* (FINAT TM 9)	35 N/25 mm	
Poder adhesivo*	18 N/25 mm	tras 1 minuto
(FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	18 N/25 mm	tras 20 minutos, rotura de la espuma
	18 N/25 mm	tras 24 h, rotura de la espuma
Fuerza de cizallamiento*		
(FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	500 h	a 23° C
	1 h	a 70° C
Resistencia a la temperatura* (S.A.F.T.)	75° C	
Conservabilidad**	1 año	
Temperatura de pegado	> +15° C	

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

*** 1 h, clima normal centroeuropeo

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.