

Descripción

La cinta adhesiva de montaje se compone de espuma de polietileno blanca de células cerradas, recubierta a ambas caras con un potente adhesivo de caucho. También se adhiere bien a soportes apolares.

Material de soporte

Espuma de PE de células cerradas, blanca, 1,0 mm

Material de recubrimiento

Papel siliconado en ambas caras, 90 g/m², blanca

Adhesivo de pegado

Caucho

Campo de aplicación

Para fijar tableros y expositores, así como una amplia variedad de aplicaciones domésticas. Un producto económico y de uso universal. También es apto para superficies rugosas y estructuradas.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo y soporte)	1,1 mm	
Densidad*	58 kg/m ³	
Resistencia a la temperatura***	de -30° C a +70° C	
Prueba de bucles* (FINAT TM 9)	37 N/25 mm	
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	18 N/25 mm	después de 1 minuto
	18 N/25 mm	después de 20 minutos, rotura de espuma
	18 N/25 mm	después de 24 h, rotura de espuma
Fuerza de cizallamiento* (FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 0,05 mm)	>50 h	a 23° C
	10 min.	a 70° C
Resistencia a la temperatura* (S.A.F.T.)	70° C	
Conservabilidad**	1 año	
Temperatura de pegado	> +15° C	

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

*** 1 h, clima normal centroeuropeo

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.