

Descripción

Película de poliéster transparente, adhesiva a dos lados, disponible también como variante 4032 D con recubrimiento a ambas caras.

Material de recubrimiento

Cartón de PE blanco, siliconado a ambos lados, 120 g/m², para 4032 D recubrimiento con cartón siliconado blanco de 135 g/m² y de 98 g/m²

Adhesivo de pegado

Cara recubierta: Poliacrilato solvente, removible

Campo de aplicación

Película de recubrimiento para el acabado autoadhesivo de superficies lisas en aplicaciones de señalización y programación visual. El pegamento adherente removible garantiza una eliminación sin residuos hasta 2 años en exteriores.

Datos técnicos

| | |
|--|--|
| Grosor* (pegamento + soporte) | 0,07 mm |
| Resistencia a la temperatura | Pegado en aluminio, de -40° C a +120° C, sin variaciones |
| Poder adhesivo* (FINAT TM 1, acero inoxidable, cara recubierta / cara abierta) | 2 N/25 mm / 11 N/25 mm |
| Conservabilidad** | 2 años |
| Temperatura de pegado | > +8° C |

* promedio ** en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

Atención:

El fondo a recubrir debe estar exento de polvo, grasa y suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material. Las pinturas recientes deben secarse durante por lo menos tres semanas, o deben estar completamente endurecidas. Para determinar la compatibilidad se llevarán a cabo pruebas de aplicación con las pinturas previstas. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestra mercancía según ISO 9001 está garantizada mediante el número indicado en cada bobina.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

