

Descripción

Película de poliéster transparente, adhesiva a dos caras, disponible también como variante 4052 D con recubrimiento a ambas caras.

Material de recubrimiento

Cartón de PE blanco, siliconado a ambos lados, 120 g/m²,
para 4052 D recubrimiento con cartón siliconado blanco de 135 g/m² y de 98 g/m²

Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, adherente permanente

Campo de aplicación

Película de recubrimiento para el acabado autoadhesivo de superficies lisas en aplicaciones de señalización y programación visual.

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Grosor* (papel protector + adhesivo) | 0,070 mm |
| Resistencia a la temperatura | Pegado en aluminio, de -40° C a +150° C, sin variaciones |
| Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable) | 11 N/25 mm |
| Conservabilidad** | 2 años |
| Temperatura de pegado | > +8° C |

* promedio ** en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

Atención:

El fondo a recubrir debe estar exento de polvo, grasa y suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material. Las pinturas recientes deben secarse durante por lo menos tres semanas, o deben estar completamente endurecidas. Para determinar la compatibilidad se llevarán a cabo pruebas de aplicación con las pinturas previstas. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORABOND® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORABOND® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORABOND® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.