

Descripción

La cinta adhesiva se compone de un soporte de película de poliéster recubierta por una cara con un adhesivo de caucho de silicona. El adhesivo adherente se caracteriza por su alta resistencia térmica, su alta resistencia al cizallamiento y envejecimiento así como a los plastificantes.

Material de soporte

Película de poliéster 0,023 mm

Material de recubrimiento

Película de PVC duro, blanca, crespada

Adhesivo de pegado

Caucho de silicona

Campo de aplicación

La cinta adhesiva resistente al desgarre muestra una buena adherencia en materiales repelentes de adhesivos y se usa por lo tanto para el pegado de papeles y películas siliconados.

Datos técnicos

Grosor* (adhesivo y soporte)	0,060 mm	
Resistencia a la temperatura***	hasta +180° C	
Prueba de bucle* (FINAT TM 9)	10 N/25 mm	
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, en acero inoxidable)	9 N/25 mm	después de 1 min
	10 N/25 mm	después de 20 min
	12 N/25 mm	después de 24 h
Fuerza de cizallamiento* (FINAT TM 8, en acero inoxidable)	> 72 h	a 23° C
	> 1 h	a 70° C
Resistencia a la temperatura* (S.A.F.T.)	120° C	
Conservabilidad**	6 meses	
Temperatura de pegado	>+15° C	

* promedio

** en el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad relativa del aire

***1 h, clima normal centroeuropeo

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAFIX® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAFIX® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAFIX® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAFIX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.