

## Descripción

Esta cinta consta de un soporte de PVC duro recubierto con un adhesivo de goma natural en una de las caras que proporciona adherencia inmediata y buen poder de adhesión sobre distintas superficies.

## Soporte

Película de PVC duro, blanco

## Adhesivo

Goma natural, blanco

## Áreas de aplicación

Esta cinta es apta como cinta para sellar bordes para polímeros de montaje o clichés de goma en el sector de la impresión flexográfica.

## Datos técnicos

Grosor* (soporte + adhesivo)	55 micrones		
Resistencia térmica***	hasta +70° C		
Resistencia a los disolventes y sustancias químicas	con una aplicación experta, resiste a ácidos débiles, sales y álcalis		
Poder adhesivo*	4 N/25 mm	después de 1 minuto	
(FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto en una cara con película de poliéster de 50 micrones)	5 N/25 mm	después de 20 minutos	
6 N/25 mm	después de 24 horas		
Resistencia al arrancado* (DIN EN ISO 527)	100 N/25 mm		
Almacenamiento**	1 año		
Temperatura de pegado	> +15° C		

\* promedio  
centroeuropoeo

\*\* en el embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa

\*\*\* 1 hora, clima normal

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAFLEX® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAFLEX® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAFLEX® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAFLEX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

