

Aplicación

Cinta de espuma suave con doble recubrimiento, con un grosor de aplicación de 380 micrones (15 mil.) y adhesivos de acrilato diferencial en ambas caras. Especialmente adecuada para montar placas rígidas o gruesas de fotopolímero [$\geq 2,54$ mm (0,1 pulgadas)] en manguitos de uretano y compuesto o cilindros de impresión de diámetro pequeño a normal en la industria de impresión de etiquetas de alta calidad (procesos con redes estrechas y medianas).

Estructura

Grosor sin recubrimiento*	aprox. 430 micrones (17 mil.)
Material de recubrimiento	película de PP estampada en relieve, 110 micrones, blanca
Adhesivo, lado cerrado	acrílico, alta adherencia
Soporte	espuma de PE suave, roja en el lado del cliché
Adhesivo, lado abierto	acrílico, alta adherencia

* promedio

Propiedades del producto

- Cinta suave para el montaje de placas
- Grosor de aplicación de 380 micrones (15 mil.)
- Grado de dureza "suave" indicado por el código de color rojo
- Tolerancias de grosor mínimas
- Acrílato diferencial con alta adherencia al cliché y al cilindro/manguito para poder montar la placa de forma segura sin que se levanten los bordes
- Desmontaje fácil y limpio
- Fácil de recolocar
- El revestimiento estampado en relieve permite montar el cliché sin que quede aire atrapado

Áreas de aplicación


- Especialmente diseñada para líneas muy finas, titulares e impresión de procesos
- Ganancia de punto mínima
- Apta para recuento de pantalla muy fino



ORAFLEX® 11526
suave



ORAFLEX® 11556
medio



ORAFLEX® 11586
firme

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAFLEX® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAFLEX® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAFLEX® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAFLEX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.