

## Aplicación

Cinta de espuma de dureza media con doble recubrimiento, con un grosor de aplicación de 380 micrones (15 mil.) y adhesivos de acrilato diferencial en ambas caras. Adecuada para montar placas rígidas o más gruesas de fotopolímero de hasta 2,54 mm (0,1 pulgadas) en manguitos de uretano y compuesto o cilindros de impresión en la industria de impresión de etiquetas de alta calidad (procesos con redes estrechas y medias).

## Estructura

<b>Grosor sin recubrimiento*</b>	aprox. 430 micrones (17 mil.)
<b>Material de recubrimiento</b>	película de PP estampada en relieve, 110 micrones, blanca
<b>Adhesivo, lado cerrado</b>	acrílico, adherencia mejorada
<b>Soporte</b>	espuma de PE de dureza media, blanca en el lado del cliché
<b>Adhesivo, lado abierto</b>	acrílico

\* promedio

## Propiedades del producto

- Cinta de dureza media para el montaje de placas
- Grosor de aplicación de 380 micrones (17 mil.)
- Grado de dureza "media" indicado por el código de color blanco
- Tolerancias de grosor mínimas
- Acrilato diferencial con adherencia mejorada al cliché para poder montar la placa de forma segura sin que se levanten los bordes
- Desmontaje fácil y limpio
- Fácil de recolocar
- El revestimiento estampado en relieve permite montar el cliché sin que quede aire atrapado

## Áreas de aplicación


- Especialmente diseñada para líneas muy finas, medios tonos e impresión de procesos
- Combinación de sólido y pantalla



ORAFLEX® 11524  
suave



ORAFLEX® 11554  
medio



ORAFLEX® 11584  
firme

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAFLEX® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAFLEX® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAFLEX® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAFLEX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.