

Aplicación

Cinta de espuma de dureza media con doble recubrimiento, con un grosor de aplicación de 380 micrones (15 mil.) y adhesivos de acrilato diferencial en ambas caras. Adherencia mejorada en el lado del cilindro para montar placas rígidas o gruesas de fotopolímero en cilindros de impresión y manguitos de uretano o compuesto en la industria de impresión de etiquetas de alta calidad (procesos con redes estrechas y medianas).

Estructura

Grosor sin recubrimiento*	aprox. 430 micrones (17 mil.)
Material de recubrimiento	película de PP estampada en relieve, 110 micrones, blanca
Adhesivo, lado cerrado	acrílico, adherencia mejorada
Soporte	espuma de PE de dureza media, blanca en el lado del cliché
Adhesivo, lado abierto	acrílico, adherencia mejorada


* promedio

Propiedades del producto

- Cinta de dureza media para el montaje de placas
- Grosor de aplicación de 380 micrones (15 mil.)
- Grado de dureza "media" indicado por el código de color blanco
- Tolerancias de grosor mínimas
- Acrilato diferencial con adherencia mejorada al cliché y al cilindro/manguito para poder montar la placa de forma segura sin que se levanten los bordes
- Desmontaje fácil y limpio
- Fácil de recolocar
- El revestimiento estampado en relieve permite montar el cliché sin que quede aire atrapado

Áreas de aplicación


- Especialmente diseñada para líneas muy finas, medios tonos e impresión de procesos
- Combinación de sólido y pantalla



ORAFLEX® 11525
suave



ORAFLEX® 11555
medio



ORAFLEX® 11585
firme

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAFLEX® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAFLEX® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAFLEX® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAFLEX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.