

## Aplicación

Cinta de espuma firme con doble recubrimiento, con un grosor de aplicación de 500 micrones (20 mil.) y adhesivos de acrilato diferencial en ambas caras. Adherencia mejorada en el lado del cilindro para montar placas de fotopolímero finas de hasta 1,7 mm (0,067 pulgadas) en cilindros de impresión y manguitos de uretano o compuesto en la industria de los embalajes flexibles y la preimpresión (procesos con redes anchas).

## Estructura

<b>Grosor sin recubrimiento*</b>	aprox. 550 micrones (22 mil.)
<b>Material de recubrimiento</b>	película de PP estampada en relieve, 110 micrones, blanca
<b>Adhesivo, lado cerrado</b>	acrílico
<b>Soporte</b>	espuma de PE firme, azul en el lado del cliché
<b>Adhesivo, lado abierto</b>	acrílico, adherencia mejorada


\* promedio

## Propiedades del producto

- Cinta firme para el montaje de placas
- Grosor de aplicación de 500 micrones (20 mil.)
- Grado de dureza "firme" indicado por el código de color azul
- Tolerancias de grosor mínimas
- Acrilato diferencial con adherencia mejorada al cilindro/manguito para poder montar la placa de forma segura sin que se levanten los bordes
- Desmontaje fácil y limpio
- Fácil de recolocar
- El revestimiento estampado en relieve permite montar el cliché sin que quede aire atrapado

## Áreas de aplicación

- Especialmente indicada para sólidos y líneas
- Cobertura de tinta densa, sin formación de cráteres
- Impresión negativa



ORAFLEX® 11623  
suave



ORAFLEX® 11653  
medio



ORAFLEX® 11683  
firme

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAFLEX® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAFLEX® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAFLEX® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAFLEX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.