

## Descripción

Película especial transparente de PVC, con protección máxima contra radiación ultravioleta, con superficie repujada (estructura antideslizante)

## Material de recubrimiento

Papel siliconado, blanco, 90 g/m<sup>2</sup>

## Adhesivo de pegado

Poliacrilato solvente, permanente

## Campo de aplicación

Película de protección de superficies para imágenes de publicidad en suelos, con elevada resistencia contra el deslizamiento y desgaste en interiores.

Cumplen el coeficiente del rozamiento del reglamento DIN V 18032-2 para pavimentos en pabellones deportivos.

## Datos técnicos

Grosor* (sin papel protector y adhesivo)	0,120 mm
Resistencia a la temperatura	Pegada en aluminio, de -40° C a +80° C, sin variaciones
Resistencia a los disolventes y productos químicos	La película es resistente a la mayoría de aceites minerales, grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis 72 horas después del pegado y a temperatura ambiente
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	12 N/25 mm
Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 19 MPa Transversal: min. 19 MPa
Alargamiento de rotura (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 130% Transversal: min. 150%
Clase de resistencia al deslizamiento (DIN 51130)	R 10
Conservabilidad**	2 años
Temperatura de pegado	Mín. +8° C
Durabilidad en el caso de utilización correcta (clima centroeuropeo estándar)	3 meses

\* promedio    \*\* en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

## Atención:

Debido a la gran variedad de imágenes impresas a proteger y a los diferentes métodos de impresión para la realización de aquellas es imprescindible que el usuario verifique la aptitud de los laminados protectores ORAGUARD® en una determinada imagen impresa en concreto. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL.

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAGUARD® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAGUARD® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAGUARD® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAGUARD® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

