

Descripción del producto

Lámina de PVC suave, blanca brillante

Material de recubrimiento

Cartón siliconado con revestimiento por un lado, 135 g/m²

Adhesivo

Poliacrilato, desprendible, transparente

Ámbito de aplicación

Para campañas publicitarias brillantes y con gran intensidad de color de corta o media duración en interiores y exteriores

Método de impresión

Impresión por chorro de tinta de base solvente

Datos técnicos

Grosor* (sin papel protector ni adhesivo)	0,20 mm
Estabilidad dimensional (FINAT TM 14)	Adherido al acero, sin contracción medible en dirección transversal, máx. 0,4 mm en dirección longitudinal
Resistencia térmica	Adherido al aluminio, -40 °C hasta +80 °C, sin cambios
Resistencia al agua de mar (DIN 50021)	Adherido al aluminio, sin cambios después de 100 h/23 °C
Comportamiento en fuego (DIN 75200)	Adherido al acero, autoextinguible
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, tras 24 h, acero inoxidable)	6 N/25 mm
Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: mín. 19 MPa Transversal: mín. 19 MPa
Alargamiento a la rotura (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: mín. 130 % Transversal: mín. 150 %
Conservación**	2 años
Temperatura de adhesión	>+10 °C
Durabilidad en caso de procesamiento correcto*** Con exposición a la intemperie en vertical	4 años

* Valor medio ** En el embalaje original, a 20 °C y 50 % de humedad relativa ***Clima centroeuropeo normal

Nota sobre el producto

La superficie sobre la que se va a pegar debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar el poder adhesivo del material. Las pinturas recientes deben secarse durante al menos tres semanas o estar completamente endurecidas. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad. Además, deben respetarse las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. La trazabilidad de nuestras mercancías según la norma ISO 9001 viene dada por el número de rollo.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAJET® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos tienen la calidad exigida y no presentan defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORAJET® se basa en investigaciones que la empresa considera fiables, pero no constituye una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORAJET® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios.

ORAJET® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.